



# ENCHUFE RÁPIDO DN5.5 LATÓN **LUDECKE**

## SERIE ESAI SIMPLE VÁLVULA PERFIL INDUSTRIAL ISO 6150 B

**NEW!**

### MATERIALES:

- . Cuerpo: Latón MS 58 niquelado.
- . Cuerpo adaptador: Acero endurecido niquelado.
- . Muelle: Inox 1.4310 (AISI 301).
- . Bolas: Inox 1.4034.
- . Junta: NBR.
- . Roscas: ISO 228 (roscas macho teflonadas).

### CARACTERÍSTICAS:

- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C.
- . Presión de trabajo: 35 bar.

. **GRAN CAUDAL: 1.100 l/m.**

### APLICACIONES:

- . Alta calidad y extrema robustez para aplicaciones generales.
- . Aplicaciones con demanda de alto caudal con baja pérdida de carga.
- . Líneas de aire comprimido en industrias.
- . Construcción.
- . Talleres mecánicos

### NORMAS:

- . Perfil industrial ISO 6150 B/US-MIL-Spec. C4109.
- . Intercambiable con Parker/Rectus 23/24, Cejn 310, ...

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESAI 14 A	R 1/4"	60	23	25
ESAI 38 A	R 3/8"	60	23	25
ESAI 12 A	R 1/2"	63	23	25



Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESAI 14 I	G 1/4"	57	23	25
ESAI 38 I	G 3/8"	57	23	25
ESAI 12 I	G 1/2"	59	23	25



Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESAI 6 T	6 mm	73	23	25
ESAI 8 T	8 mm	73	23	25
ESAI 9 T	9 mm	73	23	25
ESAI 10 T	10 mm	73	23	25
ESAI 13 T	13 mm	73	23	25



Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESAI 18 NAS	R 1/8"	38	50
ESAI 14 NAS	R 1/4"	41	50
ESAI 38 NAS	R 3/8"	42	50
ESAI 12 NAS	R 1/2"	48	50



Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESAI 18 NIS	G 1/8"	36	50
ESAI 14 NIS	G 1/4"	36	50
ESAI 38 NIS	G 3/8"	36	50
ESAI 12 NIS	G 1/2"	36	50



Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESAI 6 SS	6 mm	48	14	50
ESAI 8 SS	8 mm	48	14	50
ESAI 9 SS	9 mm	48	14	50
ESAI 10 SS	10 mm	48	14	50
ESAI 13 SS	13 mm	48	14	50

