



CONEXIONES TRI-CLAMP



CERTIFICACIÓN
FDA



Las conexiones Tri-Clamp están diseñadas para su uso en aplicaciones con alto requerimiento de higiene. Son utilizadas en sectores de la industria alimentaria, química y farmacéutica.
Disponibles según normas DIN 32676 / BS 4825 / ISO 2852 / ISO 1127.

FUNCIONES:

- . Estrías espigas y final redondeado para evitar daños en la manguera.
- . Alto grado de limpieza.
- . Superficies electropulidas para mejorar la higiene interna con valor RA <math><0.8\mu\text{m}</math>.
- . Espigas con anillo seguridad.
- . Certificado EN 10204 - 3.1 [Disponible bajo demanda].
- . Resistencia completa a vacío hasta +130°C .

APLICACIONES:

- . Industria alimentaria.
- . Industria química y farmacéutica.



TRI-CLAMP

MATERIALES:

- . Cuerpo acero Inox AISI 316, polypropileno, Hastelloy® ó PTFE disponibles bajo pedido.

JUNTAS:

- . NBR, EPDM, FPM, PTFE, MVQ, GYLON BIO-PRO®.

PRESIÓN DE TRABAJO:

- . 16 bar hasta DN50.
- . 10 bar desde DN65 hasta DN100.

