

ENCHUFE RÁPIDO CARA PLANA ANTIGOTEO PARA REFRIGERACIÓN SERIE LQ6



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: latón niquelado.
- . Válvulas y Pulsador: Polysulfone.
- . Muelle válvula: Acero Inox 302.
- . Juntas: EPDM.
- . Color: Cuerpo cromado y pulsador rojo o azul.
- . Lubricante: Krytox® PFPE.
- . Temperatura de servicio: -17°C a +115°C.
- . Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar.
- . Pérdidas fluido desconexión:
< 0,05cc para desconexión sin presión.
< 0,125cc para desconexión a 8,3 bar.
- . Inclusión conexión: 0,42 cc/ciclo.

APLICACIONES:


- . Supercomputadoras.
- . Centros de datos.
- . Enfriadores.
- . Equipos médicos.
- . Aplicaciones industriales con fluidos de refrigeración críticos.

BENEFICIOS:


- . Diseño antigoteo.
- . Desconexión bajo presión sin fugas de fluido.
- . Identificación circuitos según color identificativo.
- . Gran robustez que garantiza el uso a largo plazo.
- . Rotación permitida del conjunto que elimina daños en el tubo.



Disponible versión sin pulsador, diseñado para grandes servidores de datos. CONSÚLTENOS.



Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D17006RED	9,5	30,1	69,3
LQ6D17006BLU	9,5	30,1	69,3
LQ6D17008RED	12,7	30,1	69,3
LQ6D17008BLU	12,7	30,1	69,3



Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D22006RED	9,5	30,1	62,7
LQ6D22006BLU	9,5	30,1	62,7
LQ6D22008RED	12,7	30,1	62,7
LQ6D22008BLU	12,7	30,1	62,7



Ref.	Rosca	A	B
LQ6D30006RED	3/8 SAE-06	30,1	63,0
LQ6D30006BLU	3/8 SAE-06	30,1	63,0
LQ6D30008RED	1/2 SAE-06	30,1	63,5
LQ6D30008BLU	1/2 SAE-06	30,1	63,5



Ref.	Rosca	A	B
LQ6D46006RED	3/8 SAE-06	26,0	56,4
LQ6D46006BLU	3/8 SAE-06	26,0	56,4
LQ6D46008RED	1/2 SAE-06	26,0	56,9
LQ6D46008BLU	1/2 SAE-06	26,0	56,9



Ref.	Rosca	A	B
LQ6D10006RED	3/8 NPT	30,1	65,0
LQ6D10006BLU	3/8 NPT	30,1	65,0



Ref.	Rosca	A	B
LQ6D24006RED	3/8 NPT	26,0	58,4
LQ6D24006BLU	3/8 NPT	26,0	58,4



Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D13008RED	ID.3/8-OD.1/2	30,1	63,5
LQ6D13008BLU	ID.3/8-OD.1/2	30,1	63,5



Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D20008RED	ID.3/8-OD.1/2	26,0	64,0
LQ6D20008BLU	ID.3/8-OD.1/2	26,0	64,0

