

ENCHUFE RÁPIDO LATÓN / INOX

SERIE ST



Paso libre, sin válvula.

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: latón o inox 303.
- . Junta estándar: Buna-N.
- . Roscas hembra (opcional bajo pedido macho y espiga).
- . Roscas BSPP (opcional bajo pedido NPTF).
- . Mecanismo de pestillo esférico.
- . Orificio interno liso para óptimo caudal libre de líquido o gas.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Diseñado para usarse cuando se requiere una caída de presión mínima y no se necesita válvula.
- . Lavado a presión y limpieza a vapor.
- . Industria química, alimentaria, farmacéutica y marina.
- . Moldeado por inyección.



NORMAS:

- . Perfil de conexión propio de Eaton.
- . 97/23 CE. 3.3.

+ CONSÚLTENOS SI NECESITA EL ADAPTADOR EN ACERO.


Rosca	Presión máx. trabajo (bar)		Caudal (l/min)
	Latón	Inox	
1/8	193	290	10
1/4	359	517	21
3/8	193	434	57
1/2	152	248	83
3/4	117	207	250
1	90	138	530
1 1/4	117	152	697
1 1/2	97	172	1.124
2	97	103	1.855



BSPP
Enchufe y adaptador.

ENCHUFE ROSCA HEMBRA BSPP					
Ref. Latón	Ref. Inox	Rosca	A (mm)	B (mm)	HEX (mm)
1S11BS	LL1S11BS	1/8	26,2	18,3	14,2
2S16BS	LL2S16BS	1/4	38,1	24,6	20,6
3S21BS	LL3S21BS	3/8	40,4	29,5	25,4
4S26BS	LL4S26BS	1/2	48,5	34,0	28,7
6S31BS	LL6S31BS	3/4	52,3	43,7	36,6
8S36BS	LL8S36BS	1	59,2	51,6	44,5
10S41BS*	A consultar	1 1/4	63,8	63,5	50,8
12S46BS*	A consultar	1 1/2	73,2	79,5	66,8
16S51BS*	A consultar	2	83,8	95,3	76,2

* Con camisa de acero.



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA BSPP					
Ref. Latón	Ref. Inox	Rosca	C (mm)	D (mm)	HEX (mm)
B1T11BS	LL1T11BS	1/8	24,6	16,5	14,2
B2T16BS	LL2T16BS	1/4	36,8	22,1	19,1
B3T21BS	LL3T21BS	3/8	41,4	25,7	22,4
B4T26BS	LL4T26BS	1/2	48,8	31,2	26,9
B6T31BS	LL6T31BS	3/4	51,1	38,4	33,3
B8T36BS	LL8T36BS	1	56,6	45,7	39,6
B10T41BS	A consultar	1 1/4	64,3	58,7	50,8
B12T46BS	A consultar	1 1/2	73,2	66,0	57,2
B16T51BS	A consultar	2	82,6	80,8	69,9

