




Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE HFC POLIPROPILENO



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: polipropileno.
- . Pulsador: polipropileno.
- . Juntas: EPDM.
- . Color: gris.
- . Presión máxima: 4.2 bar.
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

. Paso Nominal: 1/2"

APLICACIONES:

- . Productos utilizados en el revelado de fotos.
- . Dosificación de líquidos para batería.
- . Reciclaje de líquidos anticongelantes.
- . Equipos de spray.

Nota: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).

En caso de interesar la rosca NPT, especificar NPT después de la referencia.



HFC10
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 10612	3/8"	HFCD 10612	10

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 16612	9,5	HFCD 16612	10
HFC 16812	12,7	HFCD 16812	10
HFC 161012	15,9	HFCD 161012	10
HFC 161212	19	HFCD 161212	10



HFC16
Espiga manguera. Montaje panel.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 17612	9,5	HFCD 17612	10
HFC 17812	12,7	HFCD 17812	10
HFC 171012	15,9	HFCD 171012	10
HFC 171212	19	HFCD 171212	10



HFC17
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 24612	3/8"	HFCD 24612	10



HFC24
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 22612	9,5	HFCD 22612	10
HFC 22812	12,7	HFCD 22812	10
HFC 221012	15,9	HFCD 221012	10
HFC 221212	19	HFCD 221212	10



HFC22
Espiga manguera.