

VÁLVULAS INSTRUMENTACIÓN

INOX 316 SERIE SBV120H



NEW!

INOX

SERIE SBV120H

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo, bola y partes internas: Acero Inox AISI 316 (Latón bajo pedido).
- . Junta y asiento: PTFE.
- . Maneta: Zinc.
- . Configuración: Bidireccional.
- . Roscas hembra: BSPT / NPT.
- . Temperatura: -10°C a +65°C.

APLICACIONES:

- . Líneas de aire en instrumentación.
- . Plantas industriales de servicio.
- . Líneas de instrumentación de alta presión.
- . Sector petroquímico.

BENEFICIOS:

- . Alta precisión de cierre.
- . Diseño compacto cuerpo y bola 1 pieza y alta calidad de acabado.
- . Óptimo diseño para paneles de control (pasamuro).
- . Bajo torque y facilidad manejo.
- . Variedad de configuraciones. (Consultenos otras medidas y terminaciones).



SBV120

VÁLVULA RECTA 2 VÍAS SBV120

Ref.	Conexiones	Orificio/mm	Presión máx. (bar)
SBV120H1-F2N	Rosca H-1/8"NPT	3,2	172
SBV120H2-F2N	Rosca H-1/8"NPT	4,8	206
SBV120H2-F4N	Rosca H-1/4"NPT	4,8	206
SBV120H3-F6N	Rosca H-3/8"NPT	7,1	172
SBV120H4-F8N	Rosca H-1/2"NPT	10,3	172
SBV120H2-S4	Bicono lock 1/4"	4,8	206
SBV120H3-S6	Bicono lock 3/8"	7,1	172
SBV120H4-S8	Bicono lock 1/2"	10,3	172
SBV120H1-S6M	Bicono lock 6mm	3,2	172
SBV120H2-S6M	Bicono lock 6mm	4,8	206
SBV120H2-S8M	Bicono lock 8mm	4,8	206
SBV120H3-S10M	Bicono lock 10mm	7,1	172
SBV120H4-S12M	Bicono lock 12mm	10,3	172
SBV120H2-F2R	Rosca H-1/8"BSPT	4,8	206
SBV120H2-F4R	Rosca H-1/4"BSPT	4,8	206
SBV120H3-F6R	Rosca H-3/8"BSPT	7,1	172
SBV120H4-F8R	Rosca H-1/2"BSPT	10,3	172



SBV120-A

VÁLVULA ÁNGULO 90° 2 VÍAS SBV120-A

Ref.	Conexiones	Orificio/mm	Presión máx. (bar)
SBV120H1A-S4	Bicono lock 1/4"	3,2	172
SBV120H2A-S4	Bicono lock 1/4"	4,8	172
SBV120H2A-S6	Bicono lock 3/8"	4,8	172
SBV120H3A-S6	Bicono lock 3/8"	7,1	103
SBV120H1A-F2N	Rosca H-1/8"NPT	3,2	172
SBV120H2A-F4N	Rosca H-1/4"NPT	4,8	172
SBV120H2A-F6N	Rosca H-3/8"NPT	4,8	172
SBV120H3A-F6N	Rosca H-3/8"NPT	7,1	103

VÁLVULA RECTA 3 VÍAS SBV120-3

Ref.	Conexiones	Orificio/mm	Presión máx. (bar)
SBV120H23-F4N	Rosca H-1/4"NPT	4,8	172
SBV120H33-F6N	Rosca H-3/8"NPT	7,1	103
SBV120H43-F8N	Rosca H-1/2"NPT	10,3	103
SBV120H23-S4	Bicono lock 1/4"	4,8	172
SBV120H33-S6	Bicono lock 3/8"	7,1	103
SBV120H43-S8	Bicono lock 1/2"	10,3	103
SBV120H23-S6M	Bicono lock 6mm	4,8	172
SBV120H23-S8M	Bicono lock 8mm	4,8	172
SBV120H33-S10M	Bicono lock 10mm	7,1	103
SBV120H43-S12M	Bicono lock 12mm	10,3	103
SBV120H23-F4R	Rosca H-1/4"BSPT	4,8	172
SBV120H33-F6R	Rosca H-3/8"BSPT	7,1	103
SBV120H43-F8R	Rosca H-1/2"BSPT	10,3	103



SBV120-3